

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique Ohm/Km	Intensité à l'air libre A
1 conducteur				
70	16,1	761	0,268	213
95	18,5	1028	0,193	258
120	20,1	1275	0,153	298
150	20,2	1550	0,124	344
185	24,6	1930	0,099	391
240	27,8	2519	0,075	461
2 conducteurs				
2 x 1.5	9,9	130	12,1	19
2 x 2.5	10,7	167	7,41	26
2 x 4	12,4	234	4,61	35
2 x 6	14,1	312	3,08	46
2 x 10	15,9	431	1,83	63
2 x 16	17,9	589	1,15	84
2 x 25	21,8	913	0,727	112
2 x 35	24	1164	0,524	138
3 conducteurs				
3 x 1.5	10,3	153	12,1	19
3 x 2.5	11,2	196	7,41	26
3 x 4	13,1	281	4,61	35
3 x 6	14,8	375	3,08	46
3 x 10	16,8	531	1,83	63
3 x 16	18,9	738	1,15	84
3 x 25	23,1	1154	0,727	112
3 x 35	27,5	1471	0,524	138