

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section de l'âme mm ²	Diamètre extérieur approximatif mm	Masse approximative Kg/Km	Résistance Linéique 0hm/Km	Intensité à l'air libre A
3 conducteurs				
3 x 50	29,3	1990	0,387	173
3 x 70	34	2793	0,268	213
4 conducteurs				
4 x 1.5	11.1	183	12,1	19
4 x 2.5	12.1	237	7,41	26
4 x 4	14,1	343	4,61	35
4 x 6	16.1	458	3,08	46
4 x 10	18.3	655	1,83	63
4 x 16	20.7	934	1,15	84
4 x 25	25.4	1403	0,727	112
4 x 35	28	1682	0,524	138
4 x 50	32.5	2548	0,387	173
4 x 70	37.5	3558	0,268	213
4 x 95	43,8	4895	0,191	258
4 x 120	48,7	6113	0,153	298
4 x 150	53,8	7493	0,124	344
4 x 185	59,3	9255	0,099	392
4 x 240	67,1	12031	0,075	461
5 conducteurs				
5 x 1,5	12	223	12,1	15,5
5 x 2,5	13,1	286	7,41	24
5 x 4	15,4	413	4,61	32
5 x 6	17,6	561	3,08	41